

LED 小型フラッシュ表示灯

LFH




※3年間無償修理対応(1年間の製品保証とその後2年間の無償修理対応期間)の適用範囲は、当社製品保証規定に準じます。

□ 100	CE (LFH-Sを除く)	RoHS 10	UL (LFH-Sを除く)	FCC (LFH-Sを除く)	IP66	取付場所 屋内/屋外
取付方向 正方向・横方向 逆方向	使用周囲 温度 -30℃~+70℃ (DC仕様)	使用周囲 温度 -20℃~+60℃ (AC仕様)	発光色 赤・黄・緑 青・白	フラッシュ (回/分) 110 (LFH)	フラッシュ (回/分) 140 (LFH-S)	耐振動 90m/s ² (LFH-M2を除く)



モデルコード

(例) **LFH-12S-R**



- | | | |
|--|---|---|
| ①定格電圧
12 = DC12V
24 = DC24V
48 = DC48V
M2 = AC100/120/200/230V | ②点滅回数
無記号 = 110回±10回/分
S = 140回±14回/分 | ③色
R = 赤 B = 青
Y = 黄 C = 白
G = 緑 |
|--|---|---|

オプション品

製品名	型式	価格(税抜き)
壁面取付けブラケット(SUS)	SZ-170型 (生産終了予定)	5,600円
壁面取付けブラケット	●SZ-007型	1,200円

外観図 (単位: mm)

