



800 lm
7 W ≈ 60 W
Daylight
5000K
E26 - Frosted
AC41826

**LED DIMMABLE
FILAMENT
LDA7N-G-TR-DIM**



LED

OSRAM

OSRAM

OSRAM

OSRAM

の注意

注意

・ガラスが割れたままでは絶対に点灯しないでください。(感電・破損・落下によるケガの原因)
・分解や改造はしないでください
・定格寿命15000時間は設計寿命です。定格寿命は平均値であり、積算値ではありません。多くの原因で温度が40℃を超える場所では使用しないでください。また、定格寿命を超過しての長時間連続点灯は、寿命を短縮させる原因となります。また、定格寿命には使用できません。
・感電の危険があります。点灯スイッチの付いた器具・防犯灯点滅機能の付いた器具には使用できません。
・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・(雑音が入るときはラジオと機器を同じ上層で使用してください)
・赤外線リモコンを使用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
・ラジオを長時間連続する場合は、目と機器をお互いおぼすおそれがあります。
・電子点滅器では使用しないでください。電子点滅器の故障の原因となります。
・一般電球と比べ、点灯・消灯が遅れる場合があります。
・LED素子には光色、明るさによりラジオが異なる場合があります。
・点灯中や消灯後しばらくはラジオが強いので絶対に手や顔などをふれないでください。(ラジオの原因)
・点灯中は高温になります。また、雨や水がかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。破損や火災の原因となります。(感電・破損・落下、ケガの原因)
・ラジオと器具に接触を避けてください。(感電・破損・落下、ケガの原因)

7w

800 lm

**15000
HOURS**

Ra 90

**Day
light**

E26

LED Bulb

調光

LED PERFORMANCE

LED DIMMABLE FILAMENT	
W	7 W
lm	800 lm
T _j [Kelvin]	5000 K = daylight
Ra · mA	90 · 70 mA
	<0.5 s = instant full light
	dimming
t _h	15000 H · 100,000
	300°
Hg · pf	0.0 mg · ≥0.7
V · Hz	100 V · 50/60 Hz
T _j [Celsius]	-20° - 45°
Lamp type	Indirect
Model	LDA7N-G-TR-DIM
www.ledvance.com	



4 058075 774919

警告

・ガラス製品のため、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(ガラス破片の飛散、ケガの原因)
・紙や布でおおったり、熱湯や湯沸かし機に近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
・このランプは必ず交流電源100V (50Hz/60Hz) で使用してください。直流電源では使用しないでください。(破損・発煙・点灯回数損傷の原因)

・器具、ソケットに適合した種類とワット数のランプを必ずご使用ください。(口金外れ、破損、ケガ、器具過熱の原因)
・取付け、取り外しや掃除のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
・取付け、取り外しのときは、電球の両側をつかんで、両方のソケットに均等に力が加わるようにしてください。(破損やガラス破片の飛散によるケガの原因)

・御使用の環境によっては、ちがうことが発生する場合がございます。

販売元 光洋電機株式会社
〒6853-0039 神戸市東灘区百舌町3丁目1番18号
Tel: 078-621-1212 Fax: 078-647-5511
受付時間 10時から17時(土・日・祝日は除く)



Made in China



C11137331
G11137461

Cyan
Black
PANTONE 021
Red PANTONE 220 C
score dimension
59 x 59 x 110 mm

**NOT FOR PRINT
PRODUCTION!**

WARNING:
This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary. For this file, the values in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) please refer to the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文書は参考用であり、印刷物の作成に使用してはなりません。印刷物の色合いや画面表示の色合いは、印刷物の色合いや画面表示の色合いと異なる場合があります。印刷物の色合いや画面表示の色合いを確認する場合は、Pantone (PMS)、HKS、またはプロセスカラー (CMYK) を参照してください。実際のサイズ (1:1) で印刷物を取得するには、プリンタの設定を確認してください。

LEDVANCE