



1400 lm
12 W ≈ 100 W
Warm White
2700K
E26 · Frosted
AC41827



**LED DIMMABLE
FILAMENT
LDA12L-G-TR-DIM**



LED

OSRAM

OSRAM

OSRAM

OSRAM

安全上

警告



御使用の環境によっては
ちらつきが発生する場合は
ごさいませ



ガラス製品のため、落としたり、物を
ぶつけたり、無理な力を加えたり、キ
ラズ破片の飛散、ケガの原因)
紙や布でおおったり、燃えやすいも
のに近づけないでください。(火災
や器具過熱の原因)

このランプは必ず交流電源100V
(50Hz/60Hz)でご使用ください。直
流電源では使用しないでください。
(破損・発煙・点灯回路損傷の原因)



取付け、取り外しや掃除の
ときは、必ず電源を切って
ください。(感電の原因)



取付け、取り外しのときに
は、電球の面をつまん
で、両方のソケットに均等
に力が加わるようにしてく
ださい。(破損やガラス破片
の飛散によるケガの原因)

器具、ソケットに適合した
種類とワット数のランプを
必ずご使用ください。(口金
外れ、破損、ケガ、器具過熱
の原因)

販売元 光洋電機株式会社
〒653-0039 神戸市長田区日吉町3丁目1番18号
Tel: 078-621-1212 Fax: 078-647-5511
受付時間 10時から17時(土・日・祝日は除く)



LED DIMMABLE FILAMENT	
W	12 W
lm	1400 lm
T[Kelvin]	2700 K = warm white
CRI · mA	90 · 120 mA
	<0.5 s = Instant full light
	dimmable
	15000 H · 100,000
	300°
Hg · pf	0.0 mg · ≥0.7
V · Hz	100 V · 50/60 Hz
T[Celsius]	-20° - 45°
	E26
Lamp type	Indirect
Model	LDA12L-G-TR-DIM
www.ledvance.com	



4 058075 774933



LED PERFORMANCE

12w

1400 lm

**15000
HOURS**

Ra 90

**Warm
White**

E26

LED Bulb

注意

注意

ガラスが割れたままでは絶対に点灯しないでください。(感電、破損、落下によるケガの原因)

- 分解や改造はしないでください
- 定格寿命15000時間は設計寿命です。定格寿命は平均値であり、補償値ではありません
- ランプの周囲温度が40°Cを超える場所では使用しないでください。また、定格寿命を経過したランプは交換をおすすめします。
- 人感センサー、照度センサー、遅レスパッチの付いた器具・防犯灯点滅機能の付いた器具には使用できません。
- ランプやソケットなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。
- （雑音が入るときはランプと機器を離して使用してください。）
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
- ランプを長時間直射するのはおやめください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 電子点滅器では使用しないでください。電子点滅器の故障の原因となります。
- 一般電球と比べ、点灯、消灯が遅れる場合があります。
- LED素子には光色・明るさにパツキがあるため、同じ形名の商品でも、光色・明るさが異なることがあります。
- 明るさ、光色、中心光度および配光（光の広がり方）が電球と異なります。
- 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので絶対に手や肌などを触らないでください。(ヤケトの原因)
- ランプは屋内で使用してください。また雨や水漏れがかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良、破損、落下の理由)
- ランプと器具に振動や衝撃を与えないでください。(短寿命、破損、落下、ケガの原因)

Made in China



C11137333
G11137456

Yellow
Black
PANTONE 021
Red PANTONE 220 C
score dimension
70 x70 x 135 mm

**NOT FOR PRINT
PRODUCTION!**

WARNING:
This PDF file is for reference only, and not to be used for the creation of production art. The color values for this file are defined in either CMYK (PMS), HKS, or in process colours. For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

**本製品は印刷生産
専用です。**

本PDFファイルは、印刷生産専用であり、本製品の印刷生産に使用されるべきものではありません。印刷生産用のカラー値は、CMYK (PMS)、HKS、またはプロセスカラーで定義されています。実際のサイズ (1:1) でハードコピーを取得するには、プリンターのオプション設定に正しい値を入力する必要があります。

LEDVANCE