

1400 lm
12 W ≈ 100 W
Daylight
5000K
E26 · Frosted
AC41828



**LED DIMMABLE
FILAMENT
LDA12N-G-TR-DIM**



LED

OSRAM

OSRAM

OSRAM

OSRAM

注意

●ガラスが割れたままでは絶対に点灯しないでください。(感電・破壊・落下によるケガの原因)
●分解や改造はしないでください
●定格寿命15000時間は設計寿命です。定格寿命は平均値であり、補償値ではありません
●ランプの周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。また、定格寿命を経過したランプは交換をおすすめします。
●人感センサー・照度センサー・遅レススイッチの付いた器具・防犯灯点滅機能の付いた器具には使用できません。
●ランプが点滅するなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
●(雑音が入るときはランプと機器を以上離して使用してください。)
●赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤動作することがあります。
●ランプを長時間直射するのはおやめください。目に悪影響をおよぼす可能性があります。
●電子点滅器では使用しないでください。電子点滅器の故障の原因となります。
●一般電球と比べ、点灯・消灯が遅れる場合があります。
LED素子には光色・明るさにパワキがあるため、同じ形名の商品でも、光色・明るさが異なることがあります。
●明るさ・光色・中心光度および配光(光の広がり方)が電球と異なります。
●点灯中や消灯直後はランプが熱いので絶対に手や肌などを触らないでください。
●ランプは屋内で使用してください。また雨や水漏れがかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良、破壊、落下の原因)
●ランプと器具に振動や衝撃を与えないでください。(短寿命・破壊、落下、ケガの原因)

12w
1400 lm
15000 HOURS
Ra 90
Day light
E26
LED Bulb



LED PERFORMANCE

LED DIMMABLE FILAMENT	
W	12 W
lm	1400 lm
T[Kelvin]	5000 K = daylight
Ra · mA	90 · 120 mA
	<0.5 s = Instant full light
	dimmable
	15000 H · 100,000
	300°
Hg · pf	0.0 mg · ≥0.7
V · Hz	100 V · 50/60 Hz
T[Celsius]	-20° - 45°
	E26
Lamp type	Indirect
Model	LDA12N-G-TR-DIM



4 058075 774957

www.ledvance.com

警告

- ガラス製品のため、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(ガラス破片の飛散、ケガの原因)
●紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
●このランプは必ず交流電源100V (50Hz/60Hz) でご使用ください。直流電源では使用しないでください。(破壊・発煙・点灯回路損傷の原因)
- 器具、ソケットに適合した種類とワット数のランプを必ずご使用ください。(口金外れ、破壊、ケガ、器具過熱の原因)
- 取付け、取り外しや掃除のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
●取付け、取り外しのときには、電球の面をつまんで、両方のソケットに均等に力が加わるようにしてください。(破壊やガラス破片の飛散によるケガの原因)

●御使用の環境によっては、ちらつきが発生する場合がございます。

販売元 光洋電機株式会社
〒653-0039 神戸市長田区日吉町3丁目1番18号
Tel: 078-621-1212 Fax: 078-647-5511
受付時間 10時から17時(土・日・祝日は除く)



Made in China



C11137333
G11137457

Cyan
Black
PANTONE 021
Red PANTONE 220 C
score dimension
70 x70 x 135 mm

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:
This PDF file is for reference only, and not to be used for the creation of production art. The colors may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either CMYK (PMS), RGB, or in process colours (Pantone). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本製品は印刷生産用ではありません。
●警告:
本PDFファイルは参考用であり、印刷用データを作成するために使用してはなりません。印刷機や印刷機の種類によって、実際の印刷結果と異なる場合があります。このファイルの色値は、PMS (CMYK)、RGB、またはプロセスカラー (Pantone) で定義されています。1:1の実際のサイズでハードコピーを取得するには、プリンターオプションに正しい設定を入力する必要があります。

LEDVANCE