450 lm

5 W ≈ 40 W
Warm White
2700K
E26 · Frosted
AC41823

OSRAM

LED DIMMABLE FILAMENT
LDA5L-G-TR-DIM

LED

OSRAM

OSRAM

OSRAM

OSRAM

安全上

⚠ 警告

- ガラス製品のため、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。（ガラス破片の飛散、ケガの原因）
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災や器具過熱の原因）
- このランプは必ず交流電源100V（50Hz/60Hz）でご使用ください。直流電源では使用しないでください。（破損・発煙・点灯回路損傷の原因）

- 御使用の環境によってはちらつきが発生する場合がございます

- 器具、ソケットに適合した種類とワット数のランプを必ずご使用ください。（口金外れ、破損、ケガ、器具過熱の原因）

- 取付け、取り外しや掃除のときは、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- 取付け、取り外しのときには、電球の両側をつかんで、両方のソケットに均等に力が加わるようにしてください。（破損やガラス破片の飛散によるケガの原因）

販売元　光洋電機株式会社
〒653-0039　神戸市長田区日吉町3丁目1番18号
Tel: 078-621-1212　Fax: 078-647-5511
受付時間 10時から17時（土・日・祝日は除く）

袋　箱

Made in China

LED DIMMABLE FILAMENT

W	5 W
lm	450 lm
$T_{[Kelvin]}$	2700 K = warm white
Ra · mA	90 · 50 mA
→	<0.5 s = Instant full light
	dimmable
$t_{[h]}$ ·	15000 H · 100,000
	300°
Hg · pf	0.0 mg · ≥0.7
V · Hz	100 V · 50/60 Hz
$T_{[Celsius]}$	-20° – 45°
	E26
Lamp type	Indirect
Model	LDA5L-G-TR-DIM

www.ledvance.com

4 058075 774858

LED PERFORMANCE

5 W

450 lm

15 000 HOURS

Ra 90

Warm White

E26

LED Bulb

の注意

⚠ 注意

- ガラスが割れたままでは絶対に点灯しないでください。（感電、破損、落下によるケガの原因）
- 分解や改造はしないでください
- 定格寿命15000時間は設計寿命です。定格寿命は平均値であり、補償値ではありません。
- ランプの周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。また、定格寿命を経過したランプは交換をおすすめします。
- 人感センサ・照度センサ・遅れスイッチの付いた器具・防犯灯点滅機能の付いた器具には使用できません。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。（雑音が入るときはランプと機器を1m以上離して使用してください。）
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤動作することがあります。
- ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響をおよぼすおそれがあります。
- 電子点滅器では使用しないでください。電子点滅器の故障の原因となります。
- 一般電球と比べ、点灯・消灯が遅れる場合があります。LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも、光色・明るさが異なることがあります。
- 明るさ、光色、中心光度および配光（光の広がり方）が電球と異なります。
- 点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので絶対に手や肌などをふれないでください。（ヤケドの原因）
- ランプは屋内で使用してください。また雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。（絶縁不良、破損、落下の原因）
- ランプと器具に振動や衝撃を与えないでください。（短寿命、破損、落下、ケガの原因）

C11137331
G11137458

Yellow
Black
PANTONE 021
Red PANTONE 220 C

score dimension
59 x 59 x 110 mm

NOT FOR PRINT PRODUCTION!

WARNING:

This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art.
Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary from device to device. The colour values for this file are defined in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK).
For obtaining hard-copies in actual size (1:1) you need to enter the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:

本PDF文挡仅作为参照文件，不能将本文档用于印刷生产或者制作菲林。
本文档的彩色打印版本或其在电脑屏幕中显示的色彩，不可用于最终的色彩参照。因为硬件或设备的差异，可能造成色彩的偏差。最终正式的色彩请遵照由色板卡片PMS，HKS或者CMYK(青红黄黑)所定义的色彩。
若本文挡的打印件要获取1:1 的原始尺寸，须在打印选项中作出相应的设置。

LEDVANCE