



450 lm
5 W ≈ 40 W
Daylight
5000K
E26 - Frosted
AC41824

**LED DIMMABLE
FILAMENT
LDA5N-G-TR-DIM**



LED

OSRAM

OSRAM

OSRAM

OSRAM

安全上

警告



●ガラス製品のため、落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(ガラス破片の飛散、ケガの原因)
●紙や布でおおったり、熱えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
●このランプは必ず交流電源100V (50Hz/60Hz) で使用してください。直流電源では使用しないでください。(破壊・発煙・点灯回数損傷の原因)



●器具、ソケットに適合した種類とワット数のランプを必ずご使用ください。(口金外れ、破損、ケガ、器具過熱の原因)
●取付け、取り外しや掃除のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
●取付け、取り外しのときは、電球の陰面をつかんで、両方のソケットに均等に力が加わるようにしてください。(破壊やガラス破片の飛散によるケガの原因)

販売元 光洋電機株式会社
〒653-0039 神戸市東灘区百舌町3丁目1番18号
Tel: 078-621-1212 Fax: 078-647-5511
受付時間 10時から17時(土・日・祝日は除く)



LED DIMMABLE FILAMENT	
W	5 W
lm	450 lm
T _j [Kelvin]	5000 K = daylight
Ra · mA	90 · 50 mA
	<0.5 s = Instant full light
	dimmable
	15000 H · 100,000
	300°
Hg · pf	0.0 mg · ≥0.7
V · Hz	100 V · 50/60 Hz
T _j [Celsius]	-20° - 45°
Lamp type	Indirect
Model	LDA5N-G-TR-DIM
www.ledvance.com	



4 058075 774872



調光

LED PERFORMANCE

5w

450 lm

**15 000
HOURS**

Ra 90

**Day
light**

E26

LED Bulb

の注意

注意

●ガラスが割れたままでは絶対に点灯しないでください。(感電・破損・落下によるケガの原因)
●分解や改造はしないでください
●定格寿命15000時間は設計寿命です。定格寿命は平均値であり、積算値ではありません。ランプの周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。また、定格寿命を超過したランプは故障のリスクが高くなる場合があります。また、定格寿命を超過したランプは発熱が激しくなり、破損のリスクが高くなる場合があります。
●ランプが破損した場合は、直ちに電源を切り、破損したランプを廃棄してください。破損したランプをそのままに放置すると、破片が飛び出し、ケガの原因となります。
●ランプが破損した場合は、直ちに電源を切り、破損したランプを廃棄してください。破損したランプをそのままに放置すると、破片が飛び出し、ケガの原因となります。
●赤外線センサーや赤外線カメラなどの機器を近接して使用しないでください。(赤外線センサーが誤作動することがあります)
●ランプを長時間連続して使用しないでください。電子点滅器の故障の原因となります。電子点滅器とは、点灯・消灯が速く繰り返されるため、同じ形名の商品でも、光色・明るさが異なる場合があります。
●LED素子には光色、明るさ、中心光度および配光(先の広がり)が確保されています。点灯中や点灯後しばらくはランプが熱いので絶対に手や顔などを触らないでください。(ケガの原因)
●ランプは素子で構成されています。また、雨や水が滴りかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。破損・発煙・落下、ケガの原因)
●ランプは器具に適合した種類とワット数のランプを必ずご使用ください。(口金外れ、破損、ケガ、器具過熱の原因)

Made in China



C11137331
G11137459

Cyan
Black
PANTONE 021
Red PANTONE 220 C
score dimension
59 x 59 x 110 mm

**NOT FOR PRINT
PRODUCTION!**

WARNING:
This PDF file is for reference only and not to be used for the creation of production art. Colour printouts and screen displays should not be used for colour approval as colours may vary. For this file, the values in either Pantone (PMS), HKS, or in process colours (CMYK). For obtaining hard-copies in actual size (1:1) please refer to the proper settings in your printer options.

本品不可印刷生产

警告:
本PDF文書は参考用であり、印刷用や画面表示に使用してはなりません。印刷物の色や画面表示の色は、実際の印刷物や画面表示の色と異なる場合があります。このファイルには、Pantone (PMS)、HKS、またはプロセスカラー (CMYK) の値が示されています。実際のサイズ (1:1) でハードコピーを取得するには、プリンターオプションの適切な設定を参照してください。

LEDVANCE

