小型回転灯 パトライト®

SKH-EA

Φ100 | CE (DC12V/24V) | RoHS 10 (DC12V/24VのみA) | IP23 | 取付場所 屋内/屋外 | 取付方向 正方向 横方向・逆方向 ※屋内 | Ambient Temperature -30℃~+80℃ (DC仕様) | 使用周囲温度 -30℃~+60℃ (AC仕様) | 発光色 赤・黄 緑・青 | モータ回転

モデルコード

(例) SKH-24EA-R
①　②

①定格電圧	②発光色
12 = DC12V	R = 赤
24 = DC24V	Y = 黄
100 = AC100V	G = 緑
200 = AC200V	B = 青

外観図（単位：mm）



取付面寸法図



※100V用プラグコンセントを通すためにはコード穴はΦ30必要です。

公称断面積：線種：引出し線長

SKH-12EA,24EA
0.5mm²：AV：300

SKH-100EA（プラグ付）,200EA
0.75mm²：VCTFK：330

オプション品

製品名	型式	価格(税抜き)
壁面取付けブラケット	●SZ-007	1,200円
壁面取付けブラケット(SUS)	SZ-170 (生産終了予定)	5,600円

電球形状…ハロゲン球　口金BA15S

電球No.	型　式
9	D01201003A-F1
10	D02401003A-F1
●12	D01200503A-F1