




一体型 LED ベースライト逆富士形


天井と一体化して馴染むゆるやかな形状

富士の”すその”のように、ゆるやかに天井に馴染んでいく形状がユニークです。設備照明のようなイメージを極限まで消したベースライトです。既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意しています。



工事性に優れた構造

吊りボルト 33mm の許容空間があり、優れた施工性
ライトバーの脱着が驚くほど柔らかく、それでいて振動について特殊バネ構造。



高効率[Ra83 160lm/W]

高効率LED光源を採用し、高水準の省エネ性能を実現。
従来蛍光灯比で約60~70%の省エネ。
標準仕様はRa83 5000Kをラインナップ。
高演色 (Ra92) 仕様についても、用途に応じて対応可能です。

逆富士型蛍光灯交換 LEDベースライト

Hf32 x2 形
FL40 x1 形



製品仕様

型番	商品	タイプ	消費電力(W)	光束(lm)	色温度(K)	入力電圧(V)	演色性(Ra)	効率(lm/W)	サイズ(mm)	寿命(h)
器具 : AC8686100DC ライトバー : AC9553300DC	器具 : PBL1216 SM 5X1 G2JP OSRAM ライトバー : PBLLIGHTBAR 12.5W850 OSRAM	Λ ⁺ -スライトW160+ライトバー-12.5W 標準型	12.5	2000	5000	100-240	83	160	W160 x 65	50000
器具 : AC8686100DC ライトバー : AC9553500DC	器具 : PBL1216 SM 5X1 G2JP OSRAM ライトバー : PBLLIGHTBAR 32.5W850 OSRAM	Λ ⁺ -スライトW160+ライトバー-32.5W 標準型	32.5	5200	5000	100-240	83	160	W160 x 65	50000
器具 : AC8686000DC ライトバー : AC9553300DC	器具 : PBL1223 SM 5X1 G2JP OSRAM ライトバー : PBLLIGHTBAR 12.5W850 OSRAM	Λ ⁺ -スライトW230+ライトバー-12.5W 標準型	12.5	2000	5000	100-240	83	160	W230 x 65	50000
器具 : AC8686000DC ライトバー : AC9553500DC	器具 : PBL1223 SM 5X1 G2JP OSRAM ライトバー : PBLLIGHTBAR 32.5W850 OSRAM	Λ ⁺ -スライトW230+ライトバー-32.5W 標準型	32.5	5200	5000	100-240	83	160	W230 x 65	50000

製品についてのお問合せは、正規販売代理店までご連絡ください。



正規販売代理店

光洋電機株式会社

本社：〒653-0039
兵庫県神戸市長田区日吉町3丁目1番18号
TEL: 078-621-1212

東京営業所：〒170-0014
東京都豊島区池袋1丁目8番7号 サン池袋 I-303
TEL: 03-6914-2200

輸入元

レドバンス ジャパン株式会社

東京営業G：〒108-0075
東京都港区港南2丁目16番2号
太陽生命品川ビル 28F

本社：〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号
毎日新聞ビル 8F
TEL: 06-6136-8825