



**【注意事項】**

- ◆警告
  - ・本製品は電子安定器専用です。磁気式安定器、直結配線器具では使用できません。
  - ・AC電源へ直接接続しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
  - ・分解・改造を行わないでください。(感電・火災・故障の原因)
  - ・取付け・取外し・清掃の際は必ず電源を遮断してください。
  - ・点灯中および消灯直後は高温になるため、触れないでください。
  - ・ガラス製品のため、落下や強い衝撃を与えないでください。破損・けがの原因となります。
  - ・紙や布などで覆わないでください。(火災の原因)
  - ・濡れた手で作業を行わないでください。(感電の原因)
  - ・乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。

- ◆使用器具・安定器について
  - ・本製品は既存電子安定器を使用して点灯する専用LEDランプです。
  - ・すべての電子安定器での動作を保証するものではありません。
  - ・点灯しない場合は、器具および電子安定器の状態と適合をご確認ください。
  - ・電子安定器の経年劣化・仕様差・出力条件によって、正常点灯しない場合があります。
  - ・器具・反射板・電子安定器条件により、明るさ・配光が異なる場合があります。
  - ・使用環境によって、点灯時に一時的にちらつきが発生する場合があります。
  - ・調光機能付き器具では使用できません。
  - ・密閉型器具・断熱材施工器具では使用できません。

- ◆使用環境
  - ・屋内専用です。
  - ・水のかかる場所や湿気・結露のある場所では使用しないでください。
  - ・周囲温度 -20℃～45℃ の範囲内で使用してください。
  - ・高温環境・密閉環境で使用した場合、寿命が短くなる場合があります。
  - ・粉塵や油煙の多い場所では使用しないでください。
  - ・腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。

- ◆LED製品特性
  - ・LED素子には個体差があるため、同一製品でも光色・明るさにばらつきがあります。
  - ・寿命は、全光束が初期値の70% (L70) となるまでの設計値であり、保証値ではありません。
  - ・使用環境・点灯条件・電子安定器条件により寿命は変動します。

- ◆ノイズ・誤作動
  - ・ラジオ、テレビ、無線機器、センサー機器の近くでは、ノイズや誤作動が発生する場合があります。

- ◆メンテナンス
  - ・安全にご使用いただくため、定期的な点検・メンテナンスを実施してください。
  - ・清掃は電源を切り、器具が十分に冷えてから行ってください。

- ◆保証について
  - ・指定使用条件・適合電子安定器以外での使用は保証対象外となります。
  - ・器具、配線、電子安定器、電源設備等、本製品以外の設備に起因する不具合・故障については保証対象外となります。
  - ・改造・誤配線・不適切な施工による不具合は保証対象外となります。

- ◆廃棄について
  - ・一般ごみとして廃棄せず、自治体の指示に従って適切に処分してください。
  - ・水銀は使用しておりません。

(単位: mm)

一般公差: ISO 2768-m に準ずる

用途	コンパクト蛍光灯42形代替LEDランプ
タイプ	電子安定器専用
定格消費電力	20W
口金	GX24q-4
全光束	2160lm (3000K), 2400lm (4000K, 5000K)
色温度	3000K / 4000K / 5000K
演色性	Ra80
発光角度	280°
定格寿命	30000h
使用温度	-20℃ ~ 45℃
IP等級	IP20 (屋内用)
本体質量	約100g
調光	非調光
AC直結	不可
磁気式安定器	不可

6					寸法(mm)	167 x 48			
5					質量(g)	約100			
4					口金	GX24q-4			
3	口金	金属	1						
2	ランプベース	樹脂	1	白					
1	発光管	ガラス	1	フロスト					
					特記事項	電子安定器専用			
No.	部品	材質	数量	仕上	備考	作図	吉澤	承認	福原
型番	DULUXLEDT/E42HFV 20W 830/840/850 GX24Q-4		商品名		OSRAM DULUX LEDランプ 42形 3000/ 4000/ 5000K	 レドバンスジャパン株式会社			