




一体型 LED ベースライト逆富士形


天井と一体化して馴染むゆるやかな形状

富士の”すその”のように、ゆるやかに天井に馴染んでいく形状がユニークです。
設備照明のようなイメージを極限まで消したベースライトです。
既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意しています。



工事性に優れた構造

吊りボルト 3.3mm の許容空間があり、優れた施工性
ライトバーの脱着が驚くほど柔らかく、それでいて振動につよい特殊バネ構造。



高効率[Ra83 約160lm/W]

高効率LED光源を採用し、高水準の省エネ性能を実現。
従来蛍光灯比で 約60~70%の省エネ。
標準仕様はRa83 5000Kをラインナップ。
高演色 (Ra92) 仕様についても、用途に応じて対応可能です。

逆富士型蛍光灯交換 LEDベースライト

FL40 x1 形 Hf32 x1 形
FL40 x2 形 Hf32 x2 形



製品仕様 定格寿命:50000h

型番	商品	タイプ	消費電力(W)	光束(lm)	色温度(K)	入力電圧(V)	演色性(Ra)	サイズ(mm)	定価(税別)
器具 : AC8686100DC タイプ : AC9553300DC	器具 : PBL1216 SM 5X1 G2JP OSRAM タイプ : PBL1216 SM 5X1 G2JP OSRAM	Λ ⁺ -スライムW160+タイプ ⁺ -12.5W 標準型	12.5	2000	5000	100-240	83	W160 x 65	25,000円
器具 : AC8686100DC タイプ : AC0855200DC	器具 : PBL1216 SM 5X1 G2JP OSRAM タイプ : PBL1216 SM 5X1 G2JP OSRAM	Λ ⁺ -スライムW160+タイプ ⁺ -16W 標準型	16	2500	5000	100-240	83	W160 x 65	26,800円
器具 : AC8686100DC タイプ : AC9553400DC	器具 : PBL1216 SM 5X1 G2JP OSRAM タイプ : PBL1216 SM 5X1 G2JP OSRAM	Λ ⁺ -スライムW160+タイプ ⁺ -25W 標準型	25	4000	5000	100-240	83	W160 x 65	29,400円
器具 : AC8686100DC タイプ : AC9553500DC	器具 : PBL1216 SM 5X1 G2JP OSRAM タイプ : PBL1216 SM 5X1 G2JP OSRAM	Λ ⁺ -スライムW160+タイプ ⁺ -32.5W 標準型	32.5	5200	5000	100-240	83	W160 x 65	33,400円
器具 : AC8686000DC タイプ : AC9553300DC	器具 : PBL1223 SM 5X1 G2JP OSRAM タイプ : PBL1223 SM 5X1 G2JP OSRAM	Λ ⁺ -スライムW230+タイプ ⁺ -12.5W 標準型	12.5	2000	5000	100-240	83	W230 x 65	25,200円
器具 : AC8686000DC タイプ : AC0855200DC	器具 : PBL1223 SM 5X1 G2JP OSRAM タイプ : PBL1223 SM 5X1 G2JP OSRAM	Λ ⁺ -スライムW230+タイプ ⁺ -16W 標準型	16	2500	5000	100-240	83	W230 x 65	27,000円
器具 : AC8686000DC タイプ : AC9553400DC	器具 : PBL1223 SM 5X1 G2JP OSRAM タイプ : PBL1223 SM 5X1 G2JP OSRAM	Λ ⁺ -スライムW230+タイプ ⁺ -25W 標準型	25	4000	5000	100-240	83	W230 x 65	29,600円
器具 : AC8686000DC タイプ : AC9553500DC	器具 : PBL1223 SM 5X1 G2JP OSRAM タイプ : PBL1223 SM 5X1 G2JP OSRAM	Λ ⁺ -スライムW230+タイプ ⁺ -32.5W 標準型	32.5	5200	5000	100-240	83	W230 x 65	33,600円

製品についてのお問合せは、正規販売代理店までご連絡ください。

正規販売代理店 光洋電機株式会社

本社：〒653-0039
兵庫県神戸市長田区日吉町3丁目1番18号
TEL: 078-621-1212