LEDVANCE



DULUX FHP LED
デュルックス

FHPコンパクト型蛍光ランプ 代替え LEDランプ

コンパクト型蛍光ランプ生産終了対策

既存電子式安定器対応品
バイパス配線不可

工事不要で手軽にLED化
対応する既存の電子安定器を活かし、ランプ交換だけでLED化できます。

自然な広がりのある光
店舗・オフィス・会議室など、さまざまな空間の照明に対応します。

省エネ・長寿命でランニングコスト削減
消費電力を抑え、長寿命を実現。ランプ交換の負担軽減にも貢献します。

コンパクト型蛍光ランプの生産終了対策
蛍光ランプの製造・輸出入規制に備え、既存設備のLED化をサポートします。
全ての一般照明用の蛍光灯の製造と輸出入は、2028年1月1日以降は全て禁止となります。
(但し、蛍光灯は製造と輸入禁止となった後でも在庫品の販売は可能です)

製品仕様

タイプ	商品名	消費電力(W)	光束(lm)	色温度(K)	入力電圧(V)	演色性(Ra)	効率(lm/W)	サイズ(mm)	口金	寿命(h)
FHP32型	DULUX LED FHP32 HF V 12W 850 GY10Q	12	1,700	5,000	100–242	83	140	419 x 54 x 25	GY10q	30,000
FHP45型	DULUX LED FHP45 HF V 16W 850 GY10Q	16	2,200	5,000	100–242	83	140	567 × 54 × 25	GY10q	30,000

※入力電圧・消費電力は使用する電子安定器により異なります
上記効率は、ランプ単体の効率の値です。

■ 使用上の注意・免責事項
※本製品は電子安定器(HF)専用です。すべての電子安定器での動作を保証するものではありません。
※ご使用前に、既設電子安定器との適合性をご確認ください。
※器具・電子安定器の劣化や使用状況により、正常に点灯しない場合があります。
※調光機能付きの器具・電子安定器では使用できません。
※電子安定器を取り外した直結配線(バイパス工事)では使用できません。
※使用周囲温度を守り、高温・多湿の場所や屋外では使用しないでください。
※本製品は屋内用です。非常用照明器具・誘導灯には使用しないでください。
※誤った使用や施工に起因する事故・故障については、責任を負いかねます。

製品についてのお問合せは、販売代理店までご連絡ください。

正規販売代理店
光洋電機株式会社
本社: 〒653-0039
兵庫県神戸市長田区日吉町3丁目1番18号
TEL: 078-621-1212

企画・生産元
レドバンス ジャパン株式会社
本社: 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル 8F
TEL: 06-6136-8825
東京営業G: 〒108-0075
東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル 28F

2026.11