

OSRAM

直管蛍光ランプ (G13)

(スタータ形・ラピッドスタート形)

〔特 長〕 一般照明用として幅広く使用されています。〈一般事務所・工場・倉庫・一般共用部分など〉



		形 名	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法 (mm)		質量 (g)	口金	定格ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	平均演色 評価数 (Ra)
					長さ	ガラス管 の径								
スタータ形	15形	FL15W	25	白 色 (4200K)	436	25.5	72	G13	15	0.300	860	6,000	FG-1E,1P	61
		FL15D	25	昼光色 (6500K)	436	25.5	72	G13	15	0.300	750	6,000	FG-1E,1P	74
	20形	FL20SW	25	白 色 (4200K)	580	32.5	130	G13	20	0.360	1,230	8,500	FG-1E,1P	61
		FL20SD	25	昼光色 (6500K)	580	32.5	130	G13	20	0.360	1,070	8,500	FG-1E,1P	74
	40形	FL40SW	25	白 色 (4200K)	1,198	32.5	260	G13	40	0.420	3,100	12,000	FG-4P	61
		FL40SD	25	昼光色 (6500K)	1,198	32.5	260	G13	40	0.420	2,700	12,000	FG-4P	74
ラピッド スタート形	40形	FLR40SW/M	25	白 色 (4200K)	1,198	32.5	260	G13	40	0.420	3,000	12,000	—	61
		FLR40SW/M/36	25	白 色 (4200K)	1,198	32.5	260	G13	36	0.440	3,000	12,000	—	61
		FLR40SD/M	25	昼光色 (6500K)	1,198	32.5	260	G13	40	0.420	2,610	12,000	—	74
		FLR40SD/M/36	25	昼光色 (6500K)	1,198	32.5	260	G13	36	0.440	2,610	12,000	—	74

※FLR40S…/M/36は、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
省電力設計以外のランプで、かつJISに適合したランプを使用してください。

〔お問い合わせ先〕 **OSRAM LEDVANCE**

日本総代理店

光洋電機株式会社

〒653-0039 兵庫県神戸市長田区日吉町3丁目1番18号

TEL:078-621-1212 FAX:078-647-5511

<http://www.koyodenki.co.jp>

販売代理店